

Nom commercial du produit : ProfiTec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

ProfiTec IFP325 Premium Satin Color

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Laque de Finition professionnelle acrylique à base de PU

#### Utilisations identifiées pertinentes

Laque en phase aqueuse à base de résine acrylique.

#### Usages déconseillés

Aucun n'est connu.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)

Meffert AG

Rue : Sandweg 15

Code postal/Lieu : D-55543 Bad Kreuznach

Téléphone : +49 671 870-303

Telefax : +49 671 870-397

Contact pour informations : eMail: SDB@meffert.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Aucune

Classification selon l'ordonnance (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aucune

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges

EUH208 Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Aucune

## SECTION 3: Composition / informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Composants dangereux

2-MÉTHYL-2,4-PENTANEDIOL ; N°CE : 203-489-0; N°CAS : 107-41-5

Poids :  $\geq 1 - < 5 \%$

Classification 67/548/CEE : Xi ; R36/38

Nom commercial du produit : ProfiTec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319  
POLYPROPYLENGLYKOL ; N°CAS : 25322-69-4  
Poids :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Classification 67/548/CEE : Xn ; R22  
Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302

**Indications diverses**

Texte des phrases R-, H- et EUH: voir section 16.

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Informations générales

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. En cas de symptômes allergiques, en particulier au niveau des voies respiratoires, appeler immédiatement un médecin.

#### En cas d'inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

#### En cas de contact avec la peau

Se laver immédiatement avec: Eau et savon Ne pas nettoyer avec: Solvants/Dilutions

#### Après contact avec les yeux

en cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtamologiste. Appeler immédiatement un médecin.

#### En cas d'ingestion

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.

### 5.1 Moyens d'extinction

Aucune

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune

### 5.3 Conseils aux pompiers

Aucune

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une aération suffisante. Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.

Nom commercial du produit : ProfiTec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

### Pour la rétention

Sable Sciure de bois Liant universel

### 6.4 Référence à d'autres sections

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures de protection

##### Mesures de lutte contre l'incendie

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Demandes d'aires de stockage et de récipients

Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique.

#### Conseils pour le stockage en commun

Classe de stockage : 12

Classe de stockage (TRGS 510) : 12

Ne pas stocker ensemble avec

Acide base

#### Autres indications relatives aux conditions de stockage

Conserver/Stockier uniquement dans le récipient d'origine. Protéger des radiations solaires directes. Protéger de la chaleur et du gel.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Laque en phase aqueuse à base de résine acrylique.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites au poste de travail

TRIÉTHYLAMINE ; N°CAS : 121-44-8

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRIÉTHYLAMINE ( D )

Valeur seuil : 1 ppm / 4,2 mg/m<sup>3</sup>

Limitation de crête : 2(I)

Remarque : H

Version : 02.04.2014

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRIÉTHYLAMINE ( EC )

Valeur seuil : 3 ppm / 12,6 mg/m<sup>3</sup>

Remarque : H

Version : 08.06.2000

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRIÉTHYLAMINE ( EC )

Valeur seuil : 2 ppm / 8,4 mg/m<sup>3</sup>

Remarque : H

Version : 08.06.2000

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Protection individuelle

#### Protection yeux/visage

# Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Meffert AG**  
Farbwerke

Nom commercial du produit : ProfiTec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

Lors d'une application au pistolet, porter des lunettes de protection.

## Protection de la peau

### Protection des mains

Utiliser gants de protection.

**Matériau approprié** : NBR (Caoutchouc nitrile) Si nécessaire, utiliser des sous-gants en coton.

**Temps de pénétration (durée maximale de port)** : Temps d'infiltration >480 min.

**Épaisseur du matériau des gants** : >0,5 mm

## Protection respiratoire

Pas obligatoire, éviter cependant de respirer les brouillards de pistolet. Masque respiratoire à l'utilisation par injection. Partikelfilter P2 (weiß).

## 8.3 Indications diverses

Ne nécessite aucune mesure technique de prévention spéciale.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

État : liquide

Couleur : diverses

#### Odeur

caractéristique

#### Données de sécurité

Température de fusion/plage de fusion :			Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	( 1013 hPa )	ca.	120 °C
Température de décomposition :			Aucune donnée disponible
Point éclair :			non applicable
Limite inférieure d'explosivité :			Aucune donnée disponible
Limite supérieure d'explosivité :			Aucune donnée disponible
Pression de la vapeur :	( 50 °C )		non applicable
Densité :	( 20 °C )		1,26 g/cm <sup>3</sup>
Test de séparation des solvants :	( 20 °C )		non applicable
Solubilité dans l'eau :	( 20 °C )		Aucune donnée disponible
pH :			8,5
log P O/W :			Aucune donnée disponible
Temps d'écoulement :	( 20 °C )		non applicable
Viscosité cinématique :	( 40 °C )		négligeable
Densité relative de la vapeur :	( 20 °C )		Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation :			Aucune donnée disponible
Teneur en COV maximale (CE) :			7,1 Pds %
Teneur en COV maximale (Suisse) :			7,1 Pds %
VOC-Valeur (Couche de bois) :			89,9 g/l
Gaz inflammables :			Aucune donnée disponible.

DIN gobelet 4 mm

DIN EN ISO 11890-1/2

### 9.2 Autres informations

Aucune

Nom commercial du produit : ProfiTec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune information disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Aucune information disponible.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible.

### 10.4 Conditions à éviter

Protéger de la chaleur et du gel.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucune information disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune information disponible.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Si l'on tient compte des consignes d'hygiène du travail, aucun effet nocif n'est à craindre du fait de ce produit s'il est manipulé correctement.

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Aucune information disponible.

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB de la directive REACH annexe XIII.

### 12.6 Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

### 12.7 Autres informations écotoxicologiques

Aucune

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Élimination du produit/de l'emballage

Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV

Code des déchets produit

080112

Désignation des déchets

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 080111.

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Meffert AG**  
Farbwerke

Nom commercial du produit : Profitec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

### Code des déchets conditionnement

150104

### Désignation des déchets

Emballages métalliques.

### Solutions pour traitement des déchets

#### Élimination appropriée / Produit

Remettre les restes liquides au centre de collecte pour déchets spéciaux. Les résidus secs de ce produit peuvent être évacués avec les déchets ordinaires.

#### Élimination appropriée / Emballage

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.4 Groupe d'emballage

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.5 Dangers pour l'environnement

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Directives nationales

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Poids (Article 5.2.5. I) : < 5 %

##### Classe risque aquatique (WGK)

Classe : 1 (Présente un faible danger pour l'eau.) Classification selon VwVwS

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Nous n'avons pas d'évaluation de sécurité chimique pour les composants critiques de cette préparation.

## SECTION 16: Autres informations

### 16.1 Indications de changement

02. Classification de la substance ou du mélange · 02. Éléments d'étiquetage · 02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] · 02. Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges · 02. Étiquetado (67/548/CEE ou 1999/45/CE) · 02. Étiquetado (67/548/CEE ou 1999/45/CE) - Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage · 02. Étiquetage exceptionnel pour mélanges spéciaux · 03. Composants dangereux · 07. Conseils pour le stockage en commun - Classe de stockage · 08. Valeurs limites au poste de travail · 15. Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

### 16.2 Abréviations et acronymes

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification,

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**Meffert AG**  
Farbwerke

Nom commercial du produit : ProfiTec IFP325 Premium Satin Color  
Date d'exécution : 06.11.2013  
Date d'édition : 30.06.2016

Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse VwVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

### 16.3 Références littéraires et sources importantes des données

Bibliographie: <http://gisbau.de>

### 16.4 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetado (67/548/CEE ou 1999/45/CE)

##### Étiquetage exceptionnel pour mélanges spéciaux

101 Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

### 16.5 Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
22	Nocif en cas d'ingestion.
36/38	Irritant pour les yeux et la peau.

### 16.6 Indications de stage professionnel

Aucune

### 16.7 Informations complémentaires

Aucune

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.