

DECOLASURE / LASURE SATINÉE Pour Extérieur Lasure Gel

Application par couches fines



Description du produit

Domaines d'application

Decolasure est une lasure gel satinée, application par couches fines, à base de résines alkydes qui traite, teinte et protège le bois.

Pour la décoration de bois tels que les balcons, les charpentes, les fenêtres, les portes, les portails, les pergolas et les clôtures.

Pour extérieur.

Propriétés

- Protection décorative longue durée
- Propriétés d'imperméabilisation
- Résistante aux intempéries
- Solvantée
- Ne coule pas
- Satiné

Teinte

Incolore et 4 tons bois (Chêne clair , Chêne foncé , Teck et Pin doré)
Teinte incolore : ne pas appliquer/utiliser séparément.

Densité

Environ 0,92 g/cm³

Pigments

Pigments de couleur pour les tons bois

Liants

Résine alkyde

Composants

Teinte incolore :

Résine alkyde , huile naturelle , essence minérale , ester de glycol , additifs

Tons bois :

Résine alkyde , huile naturelle , pigments inorganiques de couleur , essence minérale , ester de glycol , additifs

Contient du 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion ou d'incident consulter un médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Conditionnement

750 ml et 2,5 l

Application

Outils d'application

Application à la brosse.

Supports

Les supports seront conformes aux prescriptions de D.T.U 59.1 et 59-2. Ils doivent être propres, sec, sains, débarrassés de toutes taches et préparés suivant les règles de l'art.

Les supports non stables doivent être éliminés intégralement.

Ne s'applique que sur bois nus ou sur d'anciennes couches de lasures mates.

Application

Par couches fines.

Bien mélanger ou agiter avant utilisation.

Ne pas diluer.

Les teintes peuvent être éclaircies avec la référence incolore.

La référence incolore, sans protection UV dû au manque de pigments, ne peut être appliquée seule.

Information : Vérifier la teinte avant l'application.

Appliquer sur des surfaces attenantes uniquement des produits teintés d'une même fabrication/ mise en teinte.

Conifères : 2 applications par couches fines

Bois vert : 3 applications par couches fines

« Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ».

Température d'application

La température de l'air et la température du support ne doit pas être inférieure à + 5°C pendant l'application et le séchage.

Séchage

Sec au toucher : après 4 h environ

Recouvrable après 24 heures à + 20° C et max. 65 % d'humidité relative.

Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

Rendement

Environ 80-100 ml / m² par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux. Le rendement exact peut être établi en faisant un essai sur le support.

Dilution

Prêt à l'emploi

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après application au white spirit .

Préparation des supports

Exigences générales aux supports :

Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15-18%. Décaper ou poncer toute trace de glaci, de vernis ou de couleurs couvrantes. Nettoyer les bois durs, les bois exotiques et les bois résinifères avec un diluant cellulosique universel. Dépoussiérer simplement les autres bois.

Faire un essai impérativement sur le bois ainsi préparé.

Bois neufs: dépoussiérer et mastiquer les têtes de vis.

Bois exotiques: dégraisser et nettoyer avec un diluant.

Informations

Information COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e): 400g/l (2010). Ce produit contient maximum 399 g/l COV.

Classification AFNOR

NFT 36-005, famille I, classe 4a

Conseils de sécurité

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Conserver le produit hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards de pistolage. Veillez à une bonne aération pendant et après l'application. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Éviter de manger, boire et fumer pendant l'application. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans la terre, l'eau et les égouts.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conservation

Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel

Élimination

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Remettre l'emballage et les restes de peinture au centre de collecte pour déchets spéciaux. CED 08 01 11.

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit.

Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Les informations n'ont qu'une portée indicative. Elles sont juridiquement non contraignantes.

Meffert AG
Farbwerke

Date de mise à jour: Juillet 2015

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profittec.de

