

## MURS ET PLAFONDS MAT Pour Intérieur



### Description du produit

#### Domaines d'application

Finition intérieure pour une mise en peinture des murs et plafonds, de toile de verre, de papier ingrain, ainsi que des papiers peints en vinyl structuré et des plaques de plâtre en épiderme cartonné après préparation des supports.

#### Propriétés

- Diluable à l'eau
- Bonne adhérence
- Bon pouvoir couvrant
- Sèchage rapide
- Lavable
- Emissions minimisées
- Application aisée
- Mat

#### Teinte

Blanc

#### Densité

Environ 1,47 g/cm<sup>3</sup>

#### Pigments

Extender

#### Liants

Dispersion acrylique

#### Composants

Dispersion polyvinyl-acétate, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs (Methyl-, Benzi- et Chloro-isothiazolinone)

#### Conditionnement

2,5 l et 10 l

## Application

### Outils d'application

Application à la brosse, au rouleau ou par projection.

### Supports

Les supports seront conformes aux prescriptions de D.T.U 59.1. Ils doivent être propres, sec et sains préparés suivant les règles de l'art. Les supports non stables doivent être éliminés intégralement. Les supports intérieurs sains, secs et légèrement absorbants ne nécessitent pas de sous-couche au préalable.

### Température d'application

La température de l'air et la température du support ne doit pas être inférieure à + 5°C pendant l'application et le séchage.

### Séchage

Sec : après 1 h environ  
Recouvrable après 12 heures à + 20° C et max. 65 % d'humidité relative.  
Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

### Rendement

Environ 170 ml/ m<sup>2</sup> par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux. Le rendement exact peut être établi en faisant un essai sur le support.

### Dilution

Normalement une seule couche régulière et uniforme non diluée ou diluée avec maximum 5 % d'eau suffit.

### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après application à l'eau.

### Mise en couleur

Se teinte avec des colorants acryliques et universels (max. 3%) tons pastels.  
Les caractéristiques techniques du produit peuvent changer en raison de la mise en teinte.

Appliquer au préalable une première couche diluée avec maximum 10 % d'eau sur les supports très contrastés ou versicolores.  
Une trop forte dilution peut modifier les propriétés du produit (par exemple le pouvoir couvrant, la teinte, la résistance)

## La préparation des supports

### Exigences générales aux supports :

Imprimer les supports fortement poreux, sableux, à forte absorption ou à absorption irrégulière avec un fixateur.  
Isoler les taches de nicotine, de suie et d'eau sèche avec une peinture isolante.

## Informations

**Information COV**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30g/l (2010). Ce produit contient < 1g/l COV.

**\*Emission dans l'air intérieur**

A+

**Classification AFNOR**

NFT 36-005, famille I , classe 7b2

**Conseils de sécurité**

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau et consulter un spécialiste. Utiliser dans des zones bien ventilées. Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer pendant l'application.

Contient du méthyl-benzisothiazolinone. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'incident ou d'ingestion consulter un médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Voir également les instructions de la fiche de données de sécurité.

**Conservation**

Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel

**Elimination**

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Remettre l'emballage et les restes de peinture au centre de collecte pour déchets spéciaux. CED 08 01 12 .

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit.

Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Les informations n'ont qu'une portée indicative. Elles sont juridiquement non contraignantes.

Date de mise à jour: Mai 2014

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
e-mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.profitec.de](http://www.profitec.de)

